

# kinderleicht & clever kombiniert

The Drive & Control Company



## Baukastenaggregat kompakte Bauweise

## kurze Liefertermine für individuelle Ausführungen

### Das Aggregat besteht aus:

- Aluminium-Druckgussbehälter mit Niveauschauglas
- verzinktem Stahldeckel, Einfüller und Belüfter
- senkrecht eingebauter Antriebseinheit mit Pumpe und Motor
- Steuerblock aus Grauguss, Rücklauffilter

### ...ist erweiterbar mit:

- Speicher
- diversen Überwachungselementen
- Behälterfüssen
- Ölauffangwanne
- Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler

### Eckwerte:

- Nenngrösse Behälter NG 12–60
- Antriebsleistung 0.25–7.5 kW, 1500 U/min.
- Pumpenauswahl
  - geräuscharme Innenzahnradpumpe 1.7–22 ccm/U
  - Aussenzahnradpumpe 1–22 ccm/U
  - Flügelzellenpumpe 10–25 ccm/U
  - Radialkolbenpumpe 0.4–4.3 ccm/U
- 1–10fach Steuerblock NG 6, max. Betriebsdruck 315 bar

Besuchen Sie uns im Internet!

Geben Sie einfach unter Webcode "CH0011" ein und schon können **Sie Ihr persönliches Aggregat konfigurieren.**

**Dort finden Sie auch weitere Informationen und eine technische Dokumentation:**  
[www.boschrexroth.ch/kleinaggregate](http://www.boschrexroth.ch/kleinaggregate)



## Hauptsitz

Bosch Rexroth Schweiz AG  
Hemrietstrasse 2  
8863 Buttikon, Schweiz  
Telefon +41 55 46 46-111  
Telefax +41 55 46 46-222  
info@boschrexroth.ch  
www.boschrexroth.ch

## Vertriebsniederlassung Westschweiz:

Bosch Rexroth Schweiz AG  
Av. Général Guisan 26  
1800 Vevey, Schweiz  
Telefon +41 21 632 84 20  
Telefax +41 21 632 84 21  
info@boschrexroth.ch  
www.boschrexroth.ch

